



**AWACS**

**AC64**

*plus*

SISTEMA SUPERVISIONATO VIA RADIO MONOFREQUENZA

**AWACS**

**AC64**

*duo*

SISTEMA SUPERVISIONATO VIA RADIO BIFREQUENZA

**CE 0678**

---

***Manuale tecnico e d'installazione***

---

**FUNZIONE:** Consente l'accesso ai sottomenù:  
**DISATTIVA RADIOCOMAND. N.** (esclude momentaneamente il radiocomando)  
**RIATTIVA RADIOCOMAND. N.** (riattiva la funzione del radiocomando escluso)

**AGGIUNGE RADIOCOMAND. N.**  
**ELIMINA RADIOCOMAND. N.**  
**ASSOCIAZIONE CANALE 2.** (consente di associare il canale 2 all'uscita  
 "C", "D", "Allarme Generale", "Tamper").

**PROCEDURA:** **AGGIUNGE RADIOCOMAND. N.**  
 Digitare il codice utente e premere "ENT".  
 Con ↓ scorrere nel menù fino alla funzione "GESTIONE RADIOCOMANDI?".  
 Confermare con "ENT".  
 Il menù propone: "DISATTIVA RADIOCOMAND. N.". **AGGIUNGE RADIOCOMAND. N.**  
 Con il tasto ↓ scorrere fino a "AGGIUNGE RADIOCOMAND. N.". **ELIMINA RADIOCOMAND. N.**  
 Confermare con "ENT".  
 Il menù propone: "TRASMETTI \*\*\*\*\*RADIOCOMAND. N. 01", (se non ci sono altri radiocomandi già memorizzati, altrimenti viene proposta la prima memoria libera).  
 Trasmettere ora il codice del radiocomando da memorizzare, l'avvenuta memorizzazione verrà confermata con 1 beep lungo e la scritta: "MEMORIZZATO RADIOCOMAND. N. 01".  
 Seguire la stessa procedura se si devono memorizzare più radiocomandi.  
 Si esce con "ESC" o per tempo scaduto (60").

**NB.** *In caso di errore o di radiocomandi non esistenti vengono proposti messaggi di errore in contemporanea con dei beep veloci.*

**PROCEDURA:** **DISATTIVA RADIOCOMAND. N.**  
 Nel menù "GESTIONE RADIOCOMANDI?", confermare con "ENT".  
 Il menù propone: "DISATTIVA RADIOCOMAND. N.". **RIATTIVA RADIOCOMAND. N.**  
 Digitare il numero del radiocomando da disattivare e confermare con "ENT".  
 Segue la conferma dell'operazione.  
 Si esce con "ESC" o per tempo scaduto (60").

**PROCEDURA:** **RIATTIVA RADIOCOMAND. N.**  
 Nel menù "GESTIONE RADIOCOMANDI?",  
 procedere con ↓ fino alla funzione "RIATTIVA RADIOCOMAND. N.". **ELIMINA RADIOCOMAND. N.**  
 Digitare il numero del radiocomando da riattivare e confermare con "ENT".  
 Segue la conferma dell'operazione.  
 Si esce con "ESC" o per tempo scaduto (60").

**PROCEDURA:** **ELIMINA RADIOCOMAND. N.**  
 Nel menù "GESTIONE RADIOCOMANDI?",  
 procedere con ↓ fino alla funzione "ELIMINA RADIOCOMAND. N.". **ASSOCIAZIONE CANALE 2?**  
 Digitare il numero del radiocomando da riattivare e confermare con "ENT".  
 Segue la conferma dell'operazione.  
 Si esce con il tasto "ESC" o per tempo scaduto (60").

**PROCEDURA:** **ASSOCIAZIONE CANALE 2?**  
 Nel menù "GESTIONE RADIOCOMANDI?" procedere con ↓  
 fino alla funzione "ASSOCIAZIONE CANALE 2?".  
 Confermare con "ENT".  
 Viene proposto di default: "CAN.2 ASSOCIATO NESSUNA USCITA".  
 Scegliere con ↑ la funzione desiderata:  
 "USCITA D", "USCITA C", "ALL. GENERALE", "USCITA TAMPER".